


LINEA ESCALAION®

Esta línea de instrumentos indicadores se emplea donde no es indispensable la exactitud de la medición; por ejemplo, en zona de resistencias en un horno o inyectora de plásticos, etc. Comprende cargadores de baterías e instrumentos de hierro móvil, calibrados en CC.

Cargador de Baterías

Mod. 75
5 a 200 ADMod. 86
100 a 200 ADMod. 118
100 a 500 AD

| Instrumento | Coef.1 x un. |
|-------------|--------------|
| Modelo 75 | 24,20 |
| Modelo 86 | 26,40 |
| Modelo 118 | 28,60 |

Indicadores Clase 3

Amperímetros directos calibrados en CC.

Mod. 75
10 ADMod. 75
40 ADMod. 75
50 AD

Mod. 86



500 V



300 V

| Descripción | Tipo | Coef.1 x Un. |
|-------------|------------|--------------|
| 5 a 50 AD | Modelo 75 | 17,60 |
| | Modelo 86 | 79,20 |
| Voltímetro | 300 Volts. | 24,20 |
| | 500 Volts. | 26,25 |

Instrumentos
analógicos

Amperímetros de Hierro Móvil

| Código | Descripción del Producto | Coef.1 x u. | Coef.1 x 10 u. |
|--------|----------------------------------|-------------|----------------|
| EQ48 | XX**/5 X1 / X6 | 19,15 | 16,30 |
| EQ72 | XX/5 X1 / X6 | 19,15 | 16,30 |
| EQ96 | XX/5 X1 / X6 | 19,15 | 16,30 |
| | Escala en blanco EQ 48/1A/5A, X1 | 3,00 | 2,55 |
| | Escala en blanco EQ 72/1A/5A, X1 | 3,00 | 2,55 |
| | Escala en blanco EQ 96/1A/5A, X1 | 3,00 | 2,55 |
| EQ48 | XX/1 X1 / X6 | 29,00 | 24,65 |
| EQ72 | XX/1 X1 / X6 | 29,00 | 24,65 |
| EQ96 | XX/1 X1 / X6 | 29,00 | 24,65 |

(**): XX equivale a 5, 10, 15, 20, 25, ...1000.

Voltímetros de Hierro Móvil

| Código | Descripción del Producto | Coef.1 x u. | Coef.1 x 10 u. |
|--------|--------------------------|-------------|----------------|
| EQ48 | 300 V / 500 V | 30,00 | 25,50 |
| EQ72 | 300 V / 500 V | 30,00 | 25,50 |
| EQ96 | 300 V / 500 V | 30,00 | 25,50 |

Amperímetros Bimetálicos

| Código | Descripción del Producto | Coef.1 x u. | Coef.1 x 10 u. |
|---------|--------------------------|-------------|----------------|
| BIEQ 96 | 5 A | 120,00 | 102,00 |
| BIQ 96 | 5 A | 80,00 | 68,00 |

Instrumentos de Bobina Móvil - A 90°

| Código | Descripción del Producto | Coef.1 x u. | Coef.1 x 10 u. |
|--------|--------------------------|-------------|----------------|
| PQ48 | 0-1 Ma / 0-60 Mv / 20 Ma | 46,30 | 39,40 |
| PQ72 | 0-1 Ma / 0-60 Mv / 20 Ma | 42,90 | 36,50 |
| PQ96 | 0-1 Ma / 0-60 Mv / 20 Ma | 44,05 | 37,45 |

Instrumentos de Bobina Móvil - A 240°

| Código | Descripción del Producto | Coef.1 x u. | Coef.1 x 10 u. |
|--------|--------------------------|-------------|----------------|
| PQ48 | 1 mA | 112,00 | 95,20 |
| PQ72 | 1 mA | 110,00 | 93,50 |
| PQ96 | 1 mA | 105,00 | 89,25 |

Horímetros Series HM-700

| Código | Descripción del Producto | Coef.1 x u. | Coef.1 x 10 u. |
|--------|----------------------------------|-------------|----------------|
| HM-700 | Tipo Sincronizador para 240 V AC | 80,00 | 68,00 |
| HM-700 | Tipo cuarzo para 12-36 V AC | 120,00 | 102,00 |



EQ 96



Escalas



PL 96



HM700